121-M-181/-281

Stiftleiste
Steckrichtung parallel zur LP, Hochversion



ALLGEMEINE DATEN

Raster	5,08 mm
Polzahlen	2 - 12
Verwendbar mit	allen Steckerleisten der Serie 121
Zusatzinformationen	Hinweis für Bestellung ..-M-181: ohne Seitenwände, nicht vergießbar ..-M-281: mit Seitenwänden, vergießbar

TECHNISCHE DATEN

Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	250 V	320 V	630 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV	4 kV	4 kV
Isolationsspannung	250 V nach EN 60998-1		
Bemessungsstrom	12 A		
Leiterplattenbohrung	ø 1,4 mm		

ZULASSUNGEN

	Strom [A]	Spannung [V]	Gruppe	AWG	[Nm]
	15	300	B		
	10	300	D		
	15	300	B		
	10	300	D, E		

MATERIALDATEN

Gehäusematerial	PA, grau, V-0
Kriechstromfestigkeit	CTI ≥ 600
Isolierstoffgruppe	I
Temperaturgrenzen	-40°C bis 100°C
Lötstift	1,0 x 1,0 mm; Messing, verzinnt

SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

- Fortlaufende Nummerierung
- Sonderbeschriftung nach Zeichnung
- Selbstklebende Bezeichnungsstreifen BST-5,08
- Rastermaß 10,16 mm für größere Luft- und Kriechstrecken
- Kodierelemente 120-K
- Kodierte Leisten auf Anfrage

AUSFÜHRUNGEN

Pole	Artikel	Artikelnummer	Artikel	Artikelnummer	Länge (L)	Verpackung	VPE
2	121-M-181/02	25.806.152	121-M-281/02	25.806.176	10,16 mm	Karton	200
3	121-M-181/03	25.806.153	121-M-281/03	25.806.177	15,24 mm	Karton	100
4	121-M-181/04	25.806.154	121-M-281/04	25.806.178	20,32 mm	Karton	100
5	121-M-181/05	25.806.155	121-M-281/05	25.806.179	25,40 mm	Karton	100
6	121-M-181/06	25.806.156	121-M-281/06	25.806.180	30,48 mm	Karton	100

weitere Polzahlen auf Anfrage

WECO Electrical Connectors Inc., 18050 Trans-Canada Highway,
Kirkland, Québec, Kanada, H9J 4A1
Telefon: +1 514 694 9136 | Fax: +1 514 694 0956
info@wecoconnectors.com

© Copyright by WECO
Alle Rechte vorbehalten. WECO® ist eine Marke der WECO Group.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Den vollständigen Haftungsausschluss finden Sie auf unserer Website.