

322-LFS(-DS) Schraub-/Lötklemmleiste

Schraub-/Lötfahnenanschluss



ALLGEMEINE DATEN


Raster	10 mm
Polzahlen	1 - 12

TECHNISCHE DATEN

starr / flexibel / AWG			
0,5 - 4 mm ² / 0,5 - 2,5 mm ² / 20 - 12 AWG			
0,34 - 2,5 mm ² / 0,34 - 2,5 mm ² / 22 - 14 AWG			
2,5 mm ²			
7 mm ± 0,5 mm			
III	III	II	
3	2	2	
320 V	320 V	630 V	
4 kV	4 kV	4 kV	
450 V nach EN 6	0998-1		
24 A			
0,5 Nm			
	0,5 - 4 mm² / 0,5 0,34 - 2,5 mm² / 0 2,5 mm² 7 mm ± 0,5 mm III 3 320 V 4 kV 450 V nach EN 60 24 A	0,5 - 4 mm² / 0,5 - 2,5 mm² / 20 - 2,5 mm² / 20 - 2,5 mm² / 2,5 mm² / 2 2,5 mm² 7 mm ± 0,5 mm III	

ZULASSUNGEN

	Strom [A]	Spannung [V]	Gruppe	AWG	[Nm]
FLI ®	10	300	B,D	20 - 12	0,51
⑤ P®	20 10	300 300	B D,E	22-10 [1] 22-10 [1]	0,51 0,51



MATERIALDATEN

Gehäusematerial	PA, natur, V-2
Kriechstromfestigkeit	CTI ≥ 600
Isolierstoffgruppe	I
Temperaturgrenzen	-40°C bis 100°C
Klemmkörper	Messing, verzinnt
Schraube	M3; Stahl verzinkt, blau passiviert
Drahtschutz	Zinnbronze, verzinnt

■ SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

- Beschriftungsmöglichkeiten auf den Schraubenführungen
- Abdeckkappen A-323 und Bodenplatten B-323 als zusätzlicher Berührungsschutz
- Isolierhülsen ISO-110
- Tiefer gelegte Lötfahne für längere Kriechstrecken zur Befestigungsschraube
- Lötfahne mit zwei Bohrungen
- Gehäuse aus Spezial-Polyamid, z.B. für Hausgeräte

[1] für 322-LFS-DS gilt 26 - 12 AWG

AUSFÜHRUNGEN

Ausführung	Pole	Artikel	Artikelnummer	Artikel	Artikelnummer	Länge (L)	VPE
Standard	1	322-LFS/01	10.821.002	322-LFS-DS/01	23.821.002	8,00 mm	3000
Standard	2	322-LFS/02	11.821.002	322-LFS-DS/02	24.821.002	18,00 mm	1000
Standard	3	322-LFS/03	12.821.002	322-LFS-DS/03	25.821.002	28,00 mm	1000
Standard	4	322-LFS/04	13.821.002	322-LFS-DS/04	26.821.002	38,00 mm	1000
Standard	5	322-LFS/05	14.821.002	322-LFS-DS/05	27.821.002	48,00 mm	500
Standard	6	322-LFS/06	15.821.002	322-LFS-DS/06	28.821.002	58,00 mm	140
Standard	7	322-LFS/07	16.821.002	322-LFS-DS/07	29.821.002	68,00 mm	90
Standard	8	322-LFS/08	17.821.002	322-LFS-DS/08	30.821.002	78,00 mm	90
Standard	9	322-LFS/09	18.821.002	322-LFS-DS/09	31.821.002	88,00 mm	80
Standard	10	322-LFS/10	19.821.002	322-LFS-DS/10	32.821.002	98,00 mm	70
Standard	11	322-LFS/11	20.821.002	322-LFS-DS/11	33.821.002	108,00 mm	70
Standard	12	322-LFS/12	21.821.002	322-LFS-DS/12	34.821.002	117,00 mm	70

