



324-FU(-HDS)

Buchsenklemmleiste
Schraubanschluss, mit Fuß



ALLGEMEINE DATEN

Raster	11,5 mm
Polzahlen	1 - 12
Anwendungsgebiet	Für Beleuchtungsanwendungen und ähnliche elektrische Geräte.

TECHNISCHE DATEN

Klemmbereich	starr / flexibel / AWG		
ohne DS/HDS	1 - 10 mm ² / 1 - 6 mm ² / 16 - 10 AWG		
mit DS/HDS	0,75 - 6 mm ² / 0,75 - 4 mm ² / 18 - 12 AWG		
Bemessungsquerschnitt	4 mm ²		
Abisolierlänge	7 mm ± 0,5 mm		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	800 V	1000 V	1000 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV	8 kV	6 kV
Bem.-isolationsspannung	750 V nach EN 60998-1		
Bemessungsstrom	32 A		
Nenn Drehmoment	0,8 Nm		

ZULASSUNGEN

	Strom [A]	Spannung [V]	Gruppe	AWG	[Nm]
	35	300 [1]	B	22 - 8	0,8
	10	300 [1]	D	22 - 8	0,8
	40	300	B,C	22 - 10 [2]	0,8
	5	600	D,E	22 - 10 [2]	0,8
	Strom [A]	Spannung [V]	mm ²		
	32	750	4,0		

[1] 600 V, Group B,C,D: when mounted on a suitable insulate surface, on standoffs or equivalent means

[2] bei 324-FU-HDS gilt 26 - 10 AWG

MATERIALDATEN

Gehäusematerial	PA, natur, V-2
Kriechstromfestigkeit	CTI ≥ 600
Isolierstoffgruppe	I
Temperaturgrenzen	-40°C bis 100°C
Klemmkörper	Messing, vernickelt
Schraube	M3,5; Stahl verzinkt, blau passiviert
Drahtschutz	Bandstahl, rostfrei

SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

- Beschriftungsmöglichkeiten auf und zwischen den Schraubenführungen
- Bezeichnungstreifen BST-324
- Verbindungsbrücke 324-J
- Gehäuse aus Spezial-Polyamid z.B. für Hausgeräte
- Schrauben aus Messing
- Kreuzschlitzschrauben
- Buchsen mit Sackloch

AUSFÜHRUNGEN

Ausführung	Pole	Artikel	Artikelnummer	Artikel	Artikelnummer	Länge (L)	VPE
Standard	1	324-FU/01	11.823.013	324-FU-HDS/01	31.823.013	9,00 mm	3000
Standard	2	324-FU/02	12.823.013	324-FU-HDS/02	32.823.013	21,00 mm	1000
Standard	3	324-FU/03	13.823.013	324-FU-HDS/03	33.823.013	32,00 mm	500
Standard	4	324-FU/04	14.823.013	324-FU-HDS/04	34.823.013	44,00 mm	500
Standard	5	324-FU/05	15.823.013	324-FU-HDS/05	35.823.013	55,00 mm	500
Standard	6	324-FU/06	16.823.013	324-FU-HDS/06	36.823.013	67,00 mm	100
Standard	7	324-FU/07	17.823.013	324-FU-HDS/07	37.823.013	78,00 mm	70
Standard	8	324-FU/08	18.823.013	324-FU-HDS/08	38.823.013	90,00 mm	50
Standard	9	324-FU/09	19.823.013	324-FU-HDS/09	39.823.013	101,00 mm	50
Standard	10	324-FU/10	20.823.013	324-FU-HDS/10	40.823.013	113,00 mm	50
Standard	11	324-FU/11	21.823.013	324-FU-HDS/11	41.823.013	124,00 mm	50
Standard	12	324-FU/12	22.823.013	324-FU-HDS/12	42.823.013	135,00 mm	50

